

# 希泰 IPC 占用容量计算

存储空间计算方式 码率 (单位 Kbps)  $\times 3600 \times 24 \div 8 \div 1024 \div 1024 =$   
录像容量 (1 天) (单位 G)

## 希泰监控[存储空间参考表]

存储空间计算方式: 码率 (单位Kbps)  $\times 3600 \times 24 \div 8 \div 1024 \div 1024 =$ 录像容量 (1天) (单位G)

有线产品	24小时录像	接入设备	平均存储值
200万像素	4G-8G/天	接希泰NVR	6G/天
	8G-16G/天	接第三方录像机	12G/天
300万像素	5G-12G/天	接希泰NVR	8G/天
	10G-24G/天	接第三方录像机	16G/天
400万像素	6G-13G/天	接希泰NVR	10G/天
	12G-26G/天	接第三方录像机	20G/天
500万像素	6G-15G/天	接希泰NVR	12G/天
	12G-30G/天	接第三方录像机	24G/天
800万像素	15G-30G/天	接希泰NVR	20G/天
	30G-60G/天	接第三方录像机	40G/天
200万WiFi插卡机	4-8G/天	支持512G-TF卡	5G/天
300万WiFi插卡机	5-10G/天	支持512G-TF卡	6G/天
400万WiFi插卡机	6-12G/天	支持512G-TF卡	8G/天
300万 4G插卡机	5-10G/天	支持512G-TF卡	6G/天
400万 4G插卡机	6-12G/天	支持512G-TF卡	8G/天
新款越影无光全彩2.0系列			
600万有线枪机	3G-10G/天	接希泰NVR	5.5G/天
	8G-20G/天	接第三方录像机	12G/天
WiFi无线球机	3G-6G/天	支持512G-TF卡	5G/天
4G无线球机	2G-5G/天	支持512G-TF卡	2.5G/天

超级H.265+为可变码流 根据不同环境自动调整码流大小, 因此不同的环境可能存在存储差异。